



Профессиональный очиститель для мойки горячей водой Therm 875-1.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kranzle.nt-rt.ru> || эл. почта: klz@nt-rt.ru

Therm 875-1

Надежный, экологически чистый, бесшумный профессиональный аппарат высокого давления с подогревом воды. Оснащен системой оптического контроля пламени: при отсутствии пламени подача топлива прекращается, на дисплее термостата появляется сообщение о неисправности.

Предназначен для интенсивного использования на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, автотранспортных компаниях.

Система Total-Stop автоматически отключает аппарат при бездействии пистолета более 30 секунд и включает его при нажатии на курок, что позволяет экономить топливо и энергию, а также продлевает срок службы аппарата.

Плавное регулирование температуры и давления облегчает управление процессом мойки. Насос выполнен из материалов стойких к коррозии, что защищает аппарат от поломок.

Характеристики продукта:

- Барабан для намотки шланга
- Кабель электросети, 5 м
- Шланг высокого давления
- Бесступенчатый регулятор давления воды
- Устройство(Total-Stop)
- 4-кратная система безопасности с защитой от перегрузки
- Регулятор температуры воды
- Топливный бак,35 л
- Голова помпы из кованной латуни
- Предварительная вентиляция камеры горения
- Встроенная паровая ступень
- Головка насоса из кованной латуни
- Керамическое покрытие плунжеров
- Пистолет высокого давления
- Распылительное копьё из нержавеющей стали
- Инжектор моющего средства с фильтром

Технические характеристики

абочее давление, плавно регулируемое	30-175 бар
Макс. допускаемое избыточное давление	190 бар
Расход воды	14,6 л/мин. (875 л/час)
Выдача горячей воды (подвод 12оС), плавно регулируется	12 - 80оС
Паровая ступень	макс. 140оС
Размер сопла (плоская струя)	25045
Расход жидкого топлива при макс. мощности нагрева	5,8 кг/час (6,8 л/час)
Расход жидкого топлива при Т 45оС	4,2 кг/час (5,0 л/час)
Мощность нагрева	60 кВт
Топливный бак с контролем запаса	35 л
Частота вращения двигателя	1.400 об./мин.
Электрическая потребляемая мощность	400 В, 8,7 А, 50 Гц
Потребление мощности	4,8 кВт
Отдаваемая мощность	4,0 кВт
Вес	218 кг
Размеры без барабана в мм. (ДхШхВ)	1050 x 800 x 1000

Объем поставки:

Наименование	
Устройство Total-Stop с задержкой отключения двигателя	да
Защитное отключение	да
Контроль протекания	да
Предварительная вентиляция камеры горения	да
Оптическая система контроля пламени	да
Защитный термостат срабатывает при температуре отработанных газов свыше 230оС	да
4-кратная система безопасности с защитой от перегрузки	да
Остановка горелки при недостатке жидкого топлива	да
Счетчик часов работы	да
Засасывание моющего средства	да
Шланг высокого давления из металлической ткани (со шланговым барабаном)	да, 20 м. НД 8
Шланг высокого давления из металлической ткани (без шлангового барабана)	да, 10 м. НД 8
Безопасный отключаемый пистолет	да
Копье-турбокиллер с трубой из нержавеющей стали	нет
Плоскоструйное копьё с трубой из нержавеющей стали	да
Стояночный тормоз	да
Входной водяной фильтр	да

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kranzle.nt-rt.ru> || эл. почта: klz@nt-rt.ru