

Принадлежности для аппаратов высокого давления. Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Effektives Reinigen ohne Spritzwasser

Bodenwäscher

Round Cleaner UFO kurz Ø 300 mm



- Leichte Ausführung
- min. 10 l/min
- max. 12 l/min
- max. 180 bar (18 MPa)
- max. 60 °C

Düsensystem 045

Art.-Nr. 41.855

Round Cleaner UFO lang Ø 300 mm



- Leichte Ausführung
- min. 10 l/min
- max. 12 l/min
- max. 180 bar (18 MPa)
- max. 60 °C

Düsensystem 045

Art.-Nr. 41.850

Round Cleaner UFO lang Edelstahl Ø 350 mm



- Edelstahl
- min. 10 l/min
- max. 15 l/min
- max. 210 bar (21 MPa)
- max. 60 °C

Düsensystem 055

Art.-Nr. 41.860

Round Cleaner Edelstahl Ø 300 mm



- Edelstahl
- min. 10 l/min
- max. 15 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Düsensystem 055 serienmäßig

Art.-Nr. 41.105

Round Cleaner Edelstahl Ø 420 mm




- Edelstahl
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Düsensystem 055 serienmäßig

Art.-Nr. 41.106

Brush Round Cleaner Edelstahl Ø 420 mm



- Edelstahl
- mit zuschaltbarem rotierenden Bürstenkranz
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Düsensystem 055 serienmäßig

Art.-Nr. 41.109

Round Cleaner Edelstahl Ø 520 mm



- Edelstahl
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Düsensystem 055 serienmäßig

Art.-Nr. 41.107

**Für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von min. 10 l/min.
Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.**



Nicht nur für Heim und Garten

Rohrreinigung, Sandstrahlen, Saug-Sets



Rohrreinigungsschläuche mit Düse



- NW 5
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 200 bar (20 MPa)
- max. 60 °C

Option:
Kugelkopfdüse (KK)
oder rotierende
Rohrreinigungsdüse (KNR)
in Verbindung mit
Reduzierring Art.-Nr. 12.021
gegen Aufpreis erhältlich.

10 m	Art.-Nr. 41.058 1
15 m	Art.-Nr. 41.058
20 m	Art.-Nr. 41.058 2
25 m	Art.-Nr. 41.058 3
30 m	Art.-Nr. 41.058 4

Düsengröße KN 055 serienmäßig

Sandstrahlinjektor



- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- für Strahlgut von
0,2 - 2 mm Körnung

Düsengröße D00055
Art.-Nr. 41.068

Universal-Wandhalterung für Zubehör „Butler“



Lieferung ohne Zubehör
Art.-Nr. 41.262

**Für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von min. 10 l/min.
Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.**



Schlammsauger



- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C
- max. Saughöhe 3 m
- Schlauchlänge 3,5 m
- Saugleistung
10.000 l/h bei ca. 130 bar (13 MPa)
17.500 l/h bei ca. 220 bar (22 MPa)

Düsengröße M20055 serienmäßig

Art.-Nr. 41.104

Schlammsauger Edelstahl



- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C
- max. Saughöhe 3 m
- Länge 2
- Saugleistung
10.000 l/h bei ca. 130 bar (13 MPa)
17.500 l/h bei ca. 220 bar (22 MPa)

Düsengröße D00045 serienmäßig

Schlammsauger Edelstahl

Art.-Nr. 41.801

Aufsatz blau zur Poolreinigung

Art.-Nr. 41.802

Staub- und Wassersaug-Set



- min. 10 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. Saughöhe 3 m
- max. 20 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- Schlauchlänge 3 m
- Saugleistung 10.000 l/h bei ca. 130 bar (13 MPa)
bzw. 17.500 l/h bei ca. 220 bar (22 MPa)

Düsengröße D00045 serienmäßig

Art.-Nr. 41.096

Saugschlauch mit Ansaugfilter



- mit Rückschlagventil
- Schlauchlänge 3 m
- bei Hochdruckreinigern unter 10 l/min muss der Schlauch auf 1,5 m gekürzt werden

für selbstansaugende Hochdruckreiniger mit 1.400 U/min
(Ansaughöhe beachten)

Art.-Nr. 15.038 3

**Für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von min. 10 l/min.
Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.**

Unser Rezept für effiziente Reinigungsergebnisse: Aufsprühen, einwirken lassen, absprühen!

Reinigungsmittel und Schauminjektoren



Universalreiniger Alfa Neutral



- pH-Wert 10,9*
- Universalreiniger für die Entfernung aller starken Verschmutzungen an Fahrzeugen, an Bau- und Landmaschinen, in Industrie- und Hygieneräumen, in Hotels, Gaststätten und in der Lebensmittelindustrie

5 l

Art.-Nr. 41.258 9

25 l

Art.-Nr. 41.258 8

Kalklöser (Konzentrat)



- pH-Wert 1,0*
- Zur Entkalkung von Heiß- und Kaltwasserhochdruckreinigern; auch für die Entfernung von Kalkablagerungen in Waschhallen und deren Glasflächen geeignet

1 l

Art.-Nr. 41.258 0

12 x 1 l

Art.-Nr. 41.257 0

Schaumreiniger Alfa Plus



- pH-Wert 13,2*
- Spezialprodukt für die Reinigung und Entfettung von z.B. LKW, PKW, Wohnwagen, Bussen und Schiffen, in Hygieneräumen und in der Lebensmittelindustrie

5 l

Art.-Nr. 41.270 0

25 l

Art.-Nr. 41.270 9

Spezialreiniger Alfa Marine



- pH-Wert 13,5*
- Alkalischer, selbstwirkender, wasser- verdünnter Flüssigreiniger zur Reinigung von Motoren, Chassis, Bau- und Landmaschinen; speziell geeignet bei der Brandschadensanierung

5 l

Art.-Nr. 41.258 4

25 l

Art.-Nr. 41.258 3

Wichtiger Hinweis:

Bei der Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln sind unbedingt die jeweiligen hygienischen Verordnungen, Vorschriften, Sicherheitshinweise sowie Sicherheitsdatenblätter zu beachten.

*pH-Wert: Werte beziehen sich auf unverdünnten Zustand.

Wir empfehlen vor jeder Anwendung einen Test durchzuführen, ob das jeweilige Mittel für die zu reinigende Oberfläche geeignet ist.



Schauminjektoren



Abb. 13.390 1



Abb. 13.391 2

- Dosierung in 5 Stufen
- max. Volumenstrom 12 l/min
- min. 70 bar (7 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 80 °C

Düsengröße 1,25 serienmäßig

Schauminjektor, M 22 AG, 1 l	Art.-Nr. 13.390 1
Schauminjektor, M 22 AG, 2 l	Art.-Nr. 13.390 2
Schauminjektor, Stecknippel, 1 l	Art.-Nr. 13.391 1
Schauminjektor, Stecknippel, 2 l	Art.-Nr. 13.391 2
Ersatzbehälter 1 l	Art.-Nr. 13.392 1
Ersatzbehälter 2 l	Art.-Nr. 13.392 2
O-Ringe Reparatur-Satz	Art.-Nr. 13.393

Drucksprüher CleanBoy 125



- Füllinhalt max. 1,25 l
- Arbeitsdruck max. 3 bar (0,3 MPa)
- Temperatur Füllinhalt max. 30 °C
- mit Sicherheits-/ Druckentlastungsventil
- verstellbare Hohlkegeldüse
- zur Ausbringung von dünnflüssigen Reinigungsmitteln, soweit diese die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen (max. pH-Wert 14)

Drucksprüher CleanBoy 125	Art.-Nr. 41.299 1
Dichtungssatz für CleanBoy 125	Art.-Nr. 13.660
Ventilmembran für CleanBoy 125	Art.-Nr. 13.661

Einschraubinjektoren



- mit Edelstahllanze und Regeldüse

Düse 028	Art.-Nr. 13.376 7
Düse 042	Art.-Nr. 13.376 6

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Für jede Aufgabe das passende Zubehör

Waschbürsten, Spritzschutz, WassereingangsfILTER



Waschbürste, rotierend



- Bürstenkopf Ø 180 mm
- 400 mm Edelstahl-Verlängerung
- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- max. 35 °C

Düsengröße 3,2 mm

Art.-Nr. 41.050 1

Spritzschutz



- Ø unten 220 mm

für alle Waschlanzen

Art.-Nr. 41.052

Für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von min. 10 l/min. Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Waschbürste, flach



- Bürstenkopf L 180 x B hinten/vorne 65/40 mm
- max. 35 °C

Art.-Nr. 41.073

WassereingangsfILTER



- Wasserausgang in Messingausführung



- Wassereingang und -ausgang in Messingausführung

Eingang
3/4" AG

Ausgang
3/4" IG

Art.-Nr.
13.310

Eingang
3/4" AG

Ausgang
3/4" IG

Art.-Nr.
13.300 3

Waschbürste, quer



- Bürstenkopf L 240 x B 90 mm
- max. 35 °C
- Anschlussgewinde 1/4" IG

Art.-Nr. 41.0500

WassereingangsfILTER 5"



- Wassereingang und -ausgang in Messingausführung
- für L-Serie, quadro groß, therm-Serie

Eingang
3/4" IG
3/4" AG

Ausgang
3/4" IG
3/4" IG

Art.-Nr.
13.320 0
13.320 2



Maschinen in Lebensmittelausführung (Aufpreis)

 ■ Räder mit weißem Reifengummi ■ Stahlgewebe-Hochdruckschlauch grau/blau ■ Aufpreis in Verbindung bei Maschinenbestellung ab Werk	K 1152 TS T, K 2000-Serie	zusätzliche Art.-Nr. 30.004
	Die Profi-Serie	zusätzliche Art.-Nr. 30.013
	Die kleinen quadro	zusätzliche Art.-Nr. 30.003 1
	quadro 599 - 799 TS T	zusätzliche Art.-Nr. 30.010
	quadro 899 TS T, bully, therm CA/C	zusätzliche Art.-Nr. 30.010 1
	Die großen quadro, therm-1-Serie	zusätzliche Art.-Nr. 30.003

Bausatz zum Krantransport

 ■ Rahmen aus Aluminium ■ belastbar bis max. 280 kg
Art.-Nr. 44.298

Adapter für Kaminanschluss (Abgasrohr)

 ■ für Aufbauten von ölbeheizten Hochdruckreinigern in inneren Räumen ■ Ø 200 mm ■ für alle Maschinen der ölbeheizten therm-Serien geeignet
Art.-Nr. 44.192

Getriebeöl

		■ Füllmenge 1 l ■ Weitere Angaben zur Verwendung siehe Produktdokumentation
Getriebeöl speziell für Hochdruck-Pumpen (AZ, AP, APG)		Hochleistungs-Getriebeöl speziell für Hochdruck-Pumpen (AM, AQ)
Art.-Nr. 40.092 2		Art.-Nr. 40.093 2

Zwei starke Typen für grenzenlosen Einsatz

Sicherheits-Abschaltpistolen



M2000

■ max. 30 l/min ■ max. 270 bar (27 MPa) ■ max. 150 °C


M2000, kurze Ausführung

Art.-Nr.

	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: R 1/4" IG	12.490
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	12.491
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	12.492
	Eingang: R 3/8" IG Ausgang: R 1/4" IG	12.493

M2000 mit Verlängerung

Art.-Nr.

	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	12.480 12.489 (K 1132, B 170, B 200)
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	12.481

M2000, durchgehende Ausführung

Art.-Nr.

	mit Edelstahllanze gekröpft und Flachstrahldüse Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG	
	D25045 	12.486-D25045
	D25055 	12.486-D25055
	D2507 	12.486-D2507

Starlet

■ max. 40 l/min ■ max. 250 bar (25 MPa) ■ max. 150 °C


Starlet, kurze Ausführung

Art.-Nr.

	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: R 1/4" IG	12.326
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	12.327 1
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	12.327 2
	Eingang: R 3/8" IG Ausgang: R 1/4" IG	12.320

Starlet mit Verlängerung

Art.-Nr.

	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	12.320 2
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	12.328

Starlet, durchgehende Ausführung

Art.-Nr.

	mit Edelstahllanze gekröpft und Flachstrahldüse Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG	
	D2507 	12.320 3-D2507
	D2508 	12.320 3-D2508
	M20125 	12.320 3-M20125

Bitte beachten Sie die Angaben in der Betriebsanleitung Ihres Hochdruckreinigers und geben bei der Bestellung den Gerätetyp an.

Reparaturatz M2000

Art.-Nr. 12.454

Reparaturatz Starlet

Art.-Nr. 12.299

O-Ringe für alle Kränzle-Handverschraubungen M 22

					
10-er Satz		Art.-Nr. 13.273 5	100-er Satz		Art.-Nr. 13.273 6

Erstklassige Qualität, immer sofort griffbereit

Hochdruckschläuche & Schlauchtrommeln

Stahlgewebe-Hochdruckschläuche Standardausführung (schwarz) und Lebensmittelausführung (grau/blau)

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.



NW	Länge m	bar (MPa)	SN	Eingang	Ausgang	für Modell / Serie	Art.-Nr. Standardausführung	Art.-Nr. Lebensmittelausführung
6	10	210 (21)	1	M22 IG	M22 IG	-	43.416	43.416 2
6	15	210 (21)	1	M14 IG	M22 IG	K 1151 T, quadro klein	40.170	40.170 1
6	15	210 (21)	1	Nippel, drehbar	M22 IG	K 1152 TS T, K 2000	48.015	48.015 1
6	15	210 (21)	1	M22 IG	M22 IG	Profi-Serie	43.829	43.829 1
6	20	210 (21)	1	M22 IG	M22 IG	-	43.416 1	43.416 3
8	1	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	Verbindungsschlauch Trommel	41.265	-
8	2	220 (22)	1	M22 IG	M22 IG	Verbindungsschlauch Trommel	41.265 1	-
8	10	220 (22)	1	M22 IG	M22 IG	-	44.878	-
8	15	220 (22)	1	M22 IG	M22 IG	-	44.879	-
8	10	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	41.081	41.081 1
8	15	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	-	41.082 1
8	20	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	therm-1 mit Trommel	44.381 2	44.381 3
8	20	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	41.083	41.083 1
8	25	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	41.084	41.084 1
8	30	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	41.080	41.080 1
10	15	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	47.701	-
10	20	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	47.702	-
10	30	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	47.703	-
10	40	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	47.704	-
10	50	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	47.705	-
10	60	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	47.706	-

Schlauchtrommeln (Nachrüstätze) inklusive Schlauch und Verbindungsschlauch



Abb. 48.100 1



Abb. 44.152 2

für Modell	Länge m	bar (MPa)	Art.-Nr.
für K 2000 TS-Serie	15	210 (21)	48.100 1
für therm CA/C-Serie	15	220 (22)	44.152 2
für therm-1-Serie	20	400 (40)	44.392 1
für Profi-Jet-Serie	20	400 (40)	41.259 1

Automatik Schlauchaufroller, Wandhalterung, Schlauchtrommel ohne Schlauch



Abb. 41.259 7



Abb. 41.260 2



Abb. 47.750

Ausführung Edelstahl	für m	NW	Art.-Nr.
Automatik Schlauchaufroller	20	8	41.259 7
Automatik Schlauchaufroller	28	8	41.259 8
Wandhalterung für Automatik-Schlauchaufroller	20	-	41.260 1
Wandhalterung für Automatik-Schlauchaufroller	28	-	41.260 2
Schlauchtrommel (L-Serie)	40	10	47.750
Schlauchtrommel (L-Serie)	70	10	47.755

Schlauchverbinder

■ M22 AG



Art.-Nr. 13.286

Verschraubung, drehbar

■ M22 IG auf M22 AG



Art.-Nr. 13.360 2

Adapter, drehbar

■ M22, für Schlauchtrommel 41.259 ab 07/2008



Art.-Nr. 13.250

Rückflussverhinderer

■ mit Rohrbelüfter



Art.-Nr. 41.016 4

Absperrhahn

■ ST30 Verschraubung M22 IG



Art.-Nr. 13.291 2

Für jeden Einsatz die richtige Lanze und Düse

Edelstahllanzen mit Flachstrahldüse / Regeldüse



Abb. Vario-Jet-Lanze



Abb. Lanze mit Regeldüse



Düsen im Vergleich:

Links: normale Flachstrahldüse

Rechts: die Kränzle Messerdüse (M) mit deutlich schmalere Flachstrahl

Die Aufprallfläche des Hochdruckstrahles ist um ca. 3/4 kleiner als bei herkömmlichen Flachstrahldüsen. Der gleiche Druck wirkt auf nur 1/4 der bisherigen Aufprallfläche, was zu ca. 4-fachem Aufpralldruck und damit enorm verbesserter Reinigungsleistung führt.

Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

Düse	Länge mm	Art.-Nr.
M20028	500	12.393-M20028
M2003	500	12.393-M2003
M20042	500	12.393-M20042
M20045	500	12.393-M20045
D2507	500	12.393-D2507
M20035	600	12.392 2-M20035
M20045	600	12.392 2-M20045
D2504	600	12.392 2-D2504
D25045	600	12.392 2-D25045
D2505	600	12.392 2-D2505
D2506	600	12.392 2-D2506
D2507	600	12.392 2-D2507
M2008	600	12.392 2-M2008
M2010	600	12.392 2-M2010
M2011	600	12.392 2-M2011
M20125	600	12.392 2-M20125

Edelstahllanze mit Regeldüse

Düse	Länge mm	Art.-Nr.
D2503	600	12.395-D2503
D2504	600	12.395-D2504
D25045	600	12.395-D25045
D2505	600	12.395-D2505
D25055	600	12.395-D25055
D2507	600	12.395-D2507

Edelstahllanze mit Regeldüse Vario-Jet

Düse	Länge mm	Art.-Nr.
Vario-Jet 03	500	41.156 8-03
Vario-Jet 042	500	41.156 8-042
Vario-Jet 055	500	41.156 8-055

Edelstahllanze mit Regeldüse

Düse	Länge mm	Art.-Nr.
M20042	500	12.701-M20042

Für hartnäckige Verschmutzungen

Schmutzkillerlanzen und Turbokillerlanzen



Abb. Schmutzkillerlanze



Abb. Turbokillerlanze

Schmutzkillerlanzen mit Edelstahlrohr

 ■ max. 20 l/min ■ max. 220 bar (22 MPa) ■ max. 70 °C		
Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.		
Düse	Länge mm	Art.-Nr.
028	500	41.570-028
03	500	41.570-03
042	500	41.570-042
045	500	41.570-045
055	500	41.570-055
07	500	41.570-07
035	600	46.150
045	600	46.150 1
055	600	46.150 3
06	600	46.150 2

Turbokillerlanzen mit Edelstahlrohr

 ■ max. 30 l/min ■ max. 320 bar (32 MPa) ■ max. 80 °C		
Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.		
Düse	Länge mm	Art.-Nr.
04	600	41.072
045	600	41.072 3
05	600	41.580-05
055	600	41.072 4
07	600	41.072 7
08	600	41.072 8
10	600	41.580-10
11	600	41.580-11

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Umrüstung der Sicherheits-Abschalt pistole und Lanze auf Schnellkupplungssystem / Verschraubung (Aufpreis)

Aufpreis in Verbindung bei Maschinenbestellung ab Werk

	Sicherheits-Abschalt pistole mit Steckkupplung und Lanze mit Stecknippel anstelle der Ausführung mit Verschraubung M 22	Art.-Nr. 31.001
	Sicherheits-Abschalt pistole mit Steckkupplung und 2 Lanzen mit Stecknippel anstelle der Ausführung mit Verschraubung M 22	Art.-Nr. 31.001 2
	Sicherheits-Abschalt pistole und Lanze mit Verschraubung M 22 anstelle der durchgehenden Ausführung	Art.-Nr. 31.002
	Sicherheits-Abschalt pistole mit Steckkupplung und Lanze mit Stecknippel anstelle der durchgehenden Ausführung (therm CA, therm C)	Art.-Nr. 31.003

Für ganz Eilige

Edelstahllanzen für Schnellkupplungen

Edelstahllanze mit Griffschalen und Flachstrahldüse

			- mit Stecknippel - gekröpft Bei Bestellung Gerätetyp angeben. Weitere Düsengrößen auf Anfrage.
Düse	Länge mm	Art.-Nr.	
D2503 	1000	12.420-D2503	
D25045 	1000	12.420-D25045	
D25055 	1000	12.420-D25055	
D2507 	1000	12.420-D2507	
D25075 	1000	12.420-D25075	
D4011 	1000	12.420-D4011	
D40125 	1000	12.420-D40125	
D4015	1000	12.420-D4015	
D40175	1000	12.420-D40175	
D4020	1000	12.420-D4020	
ohne Düse, R 1/4" IG	1000	12.420	

Schmutzkiller mit Edelstahllanze und Griffschalen

			mit Stecknippel Bei Bestellung Gerätetyp angeben. Weitere Düsengrößen auf Anfrage.
Düse	Länge mm	Art.-Nr.	
045 	1000	12.425-045	
055 	1000	12.425-055	
07 	1000	12.425-07	
075 	1000	12.425-075	
ohne Düse, R 1/4" AG	1000	12.442	

Turbokiller mit Edelstahllanze und Griffschalen

			mit Stecknippel Bei Bestellung Gerätetyp angeben. Weitere Düsengrößen auf Anfrage.
Düse	Länge mm	Art.-Nr.	
03 	1000	12.430-03	
045 	1000	12.430-045	
055 	1000	12.430-055	
07 	1000	12.430-07	
10 	1000	12.430-10	
11 	1000	12.430-11	
12	1000	12.430-12	
15	1000	12.430-15	
18	1000	12.430-18	
20	1000	12.430-20	
ohne Düse, R 1/4" AG	1000	12.442	

Adapter mit Griffschalen 400 mm Verlängerung

 - Stecknippel - ST 30 Verschraubung M 22 IG	
Art.-Nr. 12.440	

Adapter

 - Stecknippel - ST 30 Verschraubung M 22 IG	
Art.-Nr. 12.441	

Steckkupplungen

 DN 12	
R 1/4" IG	Art.-Nr. 13.450
R 1/4" AG	Art.-Nr. 13.451

Nippel für Steckkupplungen DN 12

 Stecknippel	
R 1/4" IG	Art.-Nr. 13.470
M 22 AG	Art.-Nr. 13.471
M 12 x 1 IG	Art.-Nr. 13.474
R 1/4" AG	Art.-Nr. 13.475

Geht nicht gibt's nicht

Sonderlanzen



Abb. Doppellanze



Abb. Unterbodenlanze



Abb. WC-Reinigungslanze

Doppellanze kurz

- zur stufenlosen Druckregulierung an der Lanze
- 1. Düse geöffnet = Hochdruck
- 1. + 2. Düse geöffnet = Niederdruck mit großer Schwemmwirkung



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Niederdruckdüse D3035 serienmäßig, Hochdruckdüse separat bestellen.

Kurze Ausführung

Art.-Nr. 12.131 5

Unterbodenlanze mit Edelstahlrohr

- mit Verlängerung 1000 mm



Düsengröße 4007

Art.-Nr. 41.075

Doppellanzen mit ISO-Handgriff



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Niederdruckdüse D3035 serienmäßig, Hochdruckdüse separat bestellen.

660 mm mit ISO-Handgriff

Art.-Nr. 12.131 1

1000 mm mit ISO-Handgriff

Art.-Nr. 12.131

1000 mm mit ISO-Handgriff und Stecknippel

Art.-Nr. 12.133

WC-Reinigungslanze mit Edelstahlrohr



Düsengröße D25055

Art.-Nr. 41.076

Doppellanzen ohne ISO-Handgriff



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Niederdruckdüse D3035 serienmäßig, Hochdruckdüse separat bestellen.

660 mm ohne ISO-Handgriff

Art.-Nr. 12.131 6

1000 mm ohne ISO-Handgriff

Art.-Nr. 12.131 7

Lanzenverlängerungen mit Edelstahlrohr



500 mm

Art.-Nr. 15.004 8

1000 mm

Art.-Nr. 41.154

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93